

YDEEVNEDEKLARATION

N° 2013/06/11 – DoP – Classic Tagplader – 001

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Decra Classic (Decra, Octava, Stratos):

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Sporbarhed: se varen eller emballagen

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

EN 14782:2006 Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Icopal S.A.
Z.I. Hauts-Sarts
Rue de Hermée, 186
BE-4040 Herstal

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke gældende

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

EN 14782:2006 AVCP System 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Fabrikkens produktionskontrol

Typetest

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke gældende

9. Deklareret ydeevne

| Karakteristika | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mekanisk resistans | * Efter givne regler | EN 14782:2006 |
| Vandtæthed | Vandtæt | |
| Dimensionel variation | $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | |
| Udskillelse af regulerede stoffer | NPD | |
| Modstand mod ekstern brandpåvirkning | F_{ROOF} | |
| Reaktion på brandpåvirkning | F | |
| Holdbarhed | Stål : EN10169 -1 -DX52D + Z275/ZA255/AZ150 EN10346 EP5/EP15. -G300HS + AZ150 EN10346 EP5/EP15. Nominel tykkelse : 0,42mm Belægning: - AY 300 (EN10169:2003) Granulat (nominel lagtykkelse = 1600 g/m ²) Overglaze (nominel lagtykkelse = 80 g/m ²) | |

* = Lægteafstand ≤ 400mm

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Michel Falcone

Operations Director

Herstal, d. 11. juni 2013

